Chaussures de sécurité - Modèle RUNNER

Réf : RUNNER

Normes

- EN ISO 20345:2007 S1 P HRO SRC
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

Tige

- Dessus cuir croûte velours / mesh
- Doublure avant pied textile NTA
- Doublure quartier textile
- Matelassage mousse
- Soufflet / languette mesh / mousse / textile
- Fermeture oeillets plastique + passe-lacets textiles + lacets ronds
- Embout composite STC

Semelle

- Technologie de fabrication : soudé
- Semelle d'usure caoutchouc : nitrile
- Semelle intermédiaire : EVA
- Semelle anti-perforation : composite SMS
- Semelle de propreté : SENSATION
- Date limite d'utilisation : sans
- Coefficient d'adhérence sur sols : SRC

Domaines d'utilisation

- Second oeuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

Les +

- Embout **composite léger et isolant thermiquement**
- Semelle anti-perforation **composite** garantissant **légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied**
- **Chaussure amagnétique**