

## Peinture blanche routière base eau homologuée NF

Réf : 3025EBL

### Peinture à triple certification urbaine et routière.

Peinture en phase aqueuse, polyvalente, conçue à la fois pour le marquage urbain et routier.

Grâce à son applicabilité, et sa visibilité de jour comme de nuit, cette peinture est un produit de haute performance. En phase aqueuse, elle préserve à la fois la santé des applicateurs et son niveau de performance technique.

- Forte anti-glissance
- Grande blancheur
- Séchage rapide

Certification : 1RH 1370 S2 - P4 Q3 R3 S2 Peinture routière : 385 g/m<sup>2</sup> Billes 425-125AC 90 : 570g/m<sup>2</sup>

Certification : 1H 1377 S3 - P5 Q3 S3 Peinture urbaine : 395 g/m<sup>2</sup> Minigrain M1 : 185 g/m<sup>2</sup>

Certification : 1H 1709 S2 - P5 Q3 S2 Peinture urbaine : 245 g/m<sup>2</sup> Sans saupoudrage

	1RH 1370 S2	1H 1377 S3	1H 1709 S2
PEINTURE	385 g/m <sup>2</sup>	395 g/m <sup>2</sup>	245g/m <sup>2</sup>
SAUPOUDRAGE	570g/m <sup>2</sup> (425-125AC90)	185 g/m <sup>2</sup> (Minigrain M1)	-
MODE D'APPLICATION	P1B	P1B	-
TPS DE SÉCHAGE (jour de certification)	9 min. à 20°C	5 min. à 22°C	2min à 22°C

Liant : Acrylique pur

Classification nft 36-005 : Famille 1 classe 7b2

Densité XP-P-98 633 : 1,67 kg/l

Teneur en cendres NFT 30-012 : 47%

Extrait sec ASQUER LCPC PMA-ME5 : 76.6%

Nettoyage des outils : Eau

Durée et stockage du produit : 6 mois dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de toutes sources de chaleur, du gel et de l'humidité. Tout emballage ouvert doit être consommé en totalité.

Conditionnement standard : Seau métallique de 25 Kg net et fût de 250 kg net.

