Bandes podotactiles granitées pour l'extérieur

Réf : BAOGRA_

Le revêtement de cheminement doit être contrasté avec l'environnement.
Ce cheminement doit comporter un repère continu tactile et visuel pour faciliter les déplacements.

Les rails de guidage ont pour but de sécuriser les déplacements des personnes aveugles ou malvoyantes.

Bandes d'éveil à la vigilance conformes à la norme NFP 98-351 en résine méthacrylate agglomérée de granulats de marbre et de quartz en pleine masse et en surface.
Elles sont fibrées avec des fibres synthétiques pour une résistance accrue.
Elles sont à positionner juste avant une traversée de chaussée. Ne se déforment pas, même en cas de trafic intense.
Leur implantation est rendue obligatoire aux abaissés de trottoir des passages piétons lors de travaux sur voirie suite au décret 2006 - 1657 du 21 décembre 2006.
Bandes à coller avec une colle méthacrylate.
Dim. : L 1000 x l 170 mm pour les bandes d'aide à l'orientation 3 nervures et 1000 x 210 pour les bandes d'aide à l'orientation 4 nervures.

Caractéristiques techniques :
Coloris : Blanc, gris, jaune, noir
Conditionnement : A l'unité
Dim. BAO 3 nervures : L 1000 x l 170 mm
Dim. BAO 4 nervures : L 1000 x l 210 mm
Fixation : A coller
Matériau : Résine
Zone d'utilisation : Extérieur