

Peinture pour marquage horizontal

Réf: CREAP_

Peinture aqueuse, très résistante pour les sols.

Très bonne tenue aux vieillissements UV, aux ruissellements des eaux usées et à la pollution atmosphérique.

Très bonne tenue à l'usure, très bonne résistance aux chocs, poinçonnements, antidérapant.

Forme un film étanche microporeux. Peut s'appliquer sur support humide

Utilisation

- Peinture sol
- Peinture multi-fonctions
- Utilisation intérieur/ extérieur

Teintes

Gris sécurité, blanc, jaune sécurité, vert sécurité, bleu sécurité, rouge sécurité.

Données techniques

- Temps de séchage à 20 °C : 60 minutes (sec au toucher)
- Recouvrable : 1 à 2 h.
- Consommation : 100 à 200 gr/ m² selon le support
- Aspect : Mat velouté
- Densité : 1.40 / 1.45
- PH : 8/9
- Teneur en eau : 30%
- Odeur : aucune
- Nettoyage des outils : à l'eau si peinture fraîche, au white spirit ou ponçage si peinture sèche.



Conditionnement

- Seau de 4 ou 20 kg.

Stockage et conservation

- Doit être conservé dans son emballage d'origine fermé, entre 5°C et 25 °C
- Conservation : 2 ans

Les plus :

- Excellent pouvoir couvrant
- Adhère sur tous types de supports : enrobé, grave bitume, béton, dalle béton, parpaing, terre cuite, PVC, métal (absence de pigments anti-rouille)