

Kit détecteur autonome de fumée, récepteur et coussin vibreur

Réf: DETFUSMK

Détecteur :

Descriptif:

Garantie produit 5 ans. Montage mural ou plafond. Jusqu'à 50 détecteurs dans le réseau. Design.

Le détecteur autonome avertisseur de fumée détecte rapidement les débuts d'incendie et la fumée qui s'en dégage.

Il est équipé d'un bouton pause très utile pour des emplacements sujets aux fausses alarmes. L'alarme sur un détecteur déclenche l'alarme sur l'ensemble des détecteurs présents dans le réseau.





Caractéristiques techniques :

Alimentation	Pile lithium 3 V scellée Pile indépendante pour module radio
Autonomie	10 ans
Interconnexion	Jusqu'à 50 appareils dans un unique réseau
Bande de fréquence	868 MHz
Portée Défaut pile	35 m maxi Signalé 30 jours à l'avance
Signal d'alarme	Alarme sonore 85 dB à 3 m
Température de fonctionnement	-4°C / +38°C
Taux d'humidité de fonctionnement	0 à 90 % HR
Installation	De préférence au plafond, par vis fournies Montage mural possible Plateforme de montage avec système de verrouillage facultatif
Normes	CE EN 14604 : 2005
Garantie	5 ans
Poids	162 g
Dimensions	Ø 136 x P.48 mm



Récepteur et coussin vibrant

Descriptif:


- Garantie produit 5 ans.
- Combinaison de détecteurs de fumée et de CO possible.
- Jusqu'à 50 détecteurs dans le réseau.

Reçoit les signaux radio des détecteurs de fumée et de CO.

Émet une alerte combinée lumineuse et vibrante.

Produit composé de :

- 1 récepteur central.
- 1 coussin vibrant à connecter sur le récepteur.



Protection des parties privatives en habitation. Idéal pour les occupants sourds et malentendants.





Caractéristiques techniques :

Alimentation	230 V - Batterie de secours rechargeable, autonomie 3 jours
Interconnexion	Jusqu'à 50 appareils dans un unique réseau (dont au moins un détecteur)
Bande de fréquence	868 MHz
Portée	35 m maxi
Signal d'alarme	Lumineux et vibrant
Température de fonctionnement	-4°C / +38°C
Taux d'humidité de fonctionnement	0 à 90 % HR
Installation	 Récepteur : fixation murale ou posé sur une table Coussin vibreur : sous un oreiller ou une chaise
Normes	CE
Garantie	5 ans
Poids	457 g
Dimensions	- Récepteur : L.102 x H.150 x P.40 mm - Coussin : Ø 98 x P.34 mm

Distribué par **SIGNALS** – Rond-point de la République - 17187 Périgny Cedex Tél : 05.46.30.66.00 Fax : 05.46.30.66.01 www.signals.fr