

## Peinture époxy

Réf. EPOX\_

### Description :

Grande résistance chimique et mécanique en intérieur.

### Caractéristiques Peinture :

- Peinture époxy à 2 composants en phase solvant.
- Aspect du film : brillant
- Masse volumique : 1.22.
- Extrait sec : 66 %
- Séchage 20 °C et 60 % d'hygrométrie :
  - Au toucher : 30 minutes
  - Circulable : 24 à 48 heures.
- Résistance à l'abrasion et chimique : Très Bonne



### Applications :

- Utilisation en intérieur principalement.
- Pour obtenir une surface antidérapante, déposer des microbilles de verre.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C.
- Appliquer la peinture sur fond sec. Dépoussiérer, dégraisser et si nécessaire, préparer la surface (ponçage, grenailage ou sablage).
- Durée de vie en pot : 2 à 3 heures maximum.
- Manuellement ou à l'aide d'une machine de traçage.
- Rendement environ 6 m<sup>2</sup> / kg .
- Nettoyage du matériel avec un diluant solvant compatible.
- Proportion base/durcisseur : 4 volumes de peinture pour 1 volume de durcisseur.
- Préparation du mélange : Au moment de l'emploi, incorporer progressivement le constituant A dans le constituant B (ou inversement) sous agitation constante.

### Conditionnement et stockage :

- Conservation : 12 mois en seau séparé.

