Empreintes de pas

Réf : EPTG_

Ces repères en forme d'empreinte de pieds permettent de matérialiser une allée à utiliser par les piétons pour leur sécurité dans l'entrepôt.

Très pratiques pour baliser une allée au sol, ces formes sont très résistantes aux passages répétés.
Les empreintes sont livrées par lot de 10 (5 droits et 5 gauches).
6 coloris pour s'intégrer dans de nombreux environnements : soyez vigilant au contraste entre la couleur de votre sol et la couleur du repère que vous posez afin de maximiser la visibilité des repères et leur efficacité.
Résiste au passage fréquent sans déchirement ou arrachage.
Epaisseur de 0,2 mm éliminant les accrocs et égratignures causés par les transpalettes, chariots élévateurs...
Surface vernie donnant un effet peinture
Enlèvement facile sans laisser de résidu, application facile sur un sol propre.
En matière polyester résistante aux produits chimiques avec un adhésif très puissant.

Adhésif	Adhésif permanent à base de caoutchouc
Adhésif (Y/N)	Oui
Approbation/Conformité	Testé à l'aide de l'English XL Variable Incidence Tribometer conformément aux normes ASTM/ANSI F1679, le ruban B514 présente un indice de glissance à sec de 1,0. Celui-ci dépasse les normes de sécurité pour les surfaces propres, sèches et antidérapantes conformément aux normes ANSI A1264.22006 et OSHA 1910.22.
Couleur	Jaune
Dimensions - Hauteur (mm)	254,00 mm
Dimensions - Largeur (mm)	88,90 mm
Epaisseur (mm)	0,203 mm
Finition	Brillant
Forme	Empreinte de pas
Matériau	Polyester avec laminage en polyester transparent
Numéro d'article	104409
Propriétés particulières	Excède les normes de sécurité en matière de surfaces propres, sèches et non glissantes, conformément aux normes ANSI A1264.2-2006 et OSHA 1910.22
Température d'application minimum °C	5 °C
Température d'utilisation minimum °C	-18 °C
Température d'utilisation °C	54 °C