

Escabeaux à immobilisation automatique 200 kg

Réf : ESCROU_

SECURITE & ERGONOMIE :

- Construction très robuste en tube Ø 28 mm
- Equipé d'un système d'immobilisation automatique : l'escabeau se pose au sol dès que l'opérateur monte sur la première marche. SYSTÈME BREVETÉ.
- Plateforme supérieure en tôle aluminium larmée antidérapante 600 x 480 mm, équipée d'un garde corps avec chaîne de sécurité.
- Volée de marche mécano soudée avec marches auto porteuses en acier épaisseur 15/10e, antidérapantes.
- Mains courantes mécano soudées sur les 2 côtés.
- Escabeau livré semi monté. Seule la plateforme supérieure reste à fixer. Moins de 15 mn d'intervention.
- Escabeaux livrés avec garantie constructeur et plaque de firme avec N° de série.

OPTIONS :

- **Porte de sécurité** équipée d'un panneau sens interdit permettant de limiter l'accès au personnel non habilité. 700 x 536 mm.
- **Plateforme inférieure** en bois medium vernis permettant de disposer d'une zone de stockage de marchandises sans gêner la fonctionnalité de l'escabeau.
- **Monte charge** permettant de monter ou descendre des charges en vrac jusqu'à 50 kg grâce à son plateau dimensions 450 x 330 mm et équipé d'un rebord de 150 mm. Montée et descente assurées par un treuil mécanique accessible par la plateforme supérieure. Stabilisateur supplémentaire positionné à l'avant de l'escabeau. Monte charge certifié CE.


Caractéristiques :

Nb marches	Haut. plate-forme mm	Haut.de travail mm	Haut. montée mm	Encombrement au sol sans les stabilisateurs déployés mm	Poids kg
5	1150	3150	2062	1220 x 731	56
6	1380	3380	2292	1320 x 731	60
7	1610	3610	2522	1430 x 731	64
8	1840	3840	2752	1550 x 931	75

Les + :

- Grande maniabilité grâce à son système 3 roues, facilitant un guidage précis de l'escabeau