

## Fixateur de granulats

Réf. FIXGRA\_

### Description :

Revêtement à base de résine époxy sans solvant.

Il amalgame les granulats entre eux afin de réaliser un revêtement très adhérent sur le béton, le ciment, le bitume, le bois. Grâce à sa formulation soigneusement étudiée, et à une bonne fluidité il enrobe parfaitement tous types de granulats.

Il est très résistant aux produits chimiques et à l'abrasion. Sa force de cohésion permet d'obtenir des agglomérats très résistants à l'arrachement.

Supports: béton, ciment, bitume, bois.



### Caractéristiques :

- Rendement : 25 kg/m<sup>2</sup> (pour une épaisseur 40 mm)
- Sec au toucher : 5h
- Remise en circulation : 12h
- Utilisation : Intérieure / Extérieure
- Température d'application: 10 °C à 25 °C
- Type : Résine époxy sans solvant
- Trafic intense
- Coloris : blanc ou teintes mélangées (variable en fonction des arrivages de granulats)

### Mise en œuvre :

- Avec un agitateur mécanique :  
Mélanger la base et le durcisseur puis ajouter les granulats.  
*Au-delà de 25 kg, prévoir une bétonnière pour le mélange.*
- Après préparation de la surface, verser le mélange et étaler au râteau.
- Compacter à l'aide d'une dame ou d'un compacteur.

