

Film de décoration effet dépoli Pour surfaces vitrées

Référence : FLMDPLN

Description :

Film pour surfaces vitrées, idéal pour le cloisonnement des open-spaces et des bureaux vitrés. Ce film possède une surface pleine et est opalescent. Il laisse toutefois passer une bonne partie de la lumière.

Il possède un effet dépoli.

Il s'adapte sur le simple ou le double vitrage et se pose sur l'intérieur du vitrage.

Proposé en laize de 1520 mm de largeur et par mètre carré.

Conseil d'application : à poser en situation verticale et sur surface vitrée de maximum 2,5 m².

La pose de ce film est possible sur simple vitrage clair, sur simple vitrage teinté, sur simple vitrage teinté réfléchissant, sur double vitrage clair, sur double vitrage teinté, sur double vitrage teinté réfléchissant, sur double vitrage gaz, sur double vitrage clair stadip ext. et sur double vitrage clair stadip int.

Conseil d'entretien : nettoyer à base d'eau savonneuse. Ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou un autre adhésif sur le film.

Informations techniques :

Données réalisées à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm.

Transmission des UV : 5%

Transmission lumière visible : 69%

Réflexion lumière visible extérieure : 26%

Réflexion lumière visible intérieur : 18%

Energie solaire totale rejetée : 29%

Energie solaire totale rejetée (sur double vitrage 4-16-4) : 29%

Ratio solaire :

- Réflexion énergie solaire : 18%

- Absorption énergie solaire : 19%

- Transmission énergie solaire : 63%

Réduction éblouissement : 27%

Valeur « g » : 0.71

Valeur 'u' : 5.6

Coefficient 'ombrage' : 0.8

Type de pose : intérieur

Durée de vie : 10 ans.

Classement au feu : M1.

Stockage de -5°C à +40°C : 3 ans

Composition film : PET

Épaisseur : 50µ

Couleur depuis l'extérieur : blanc



Normes REACH et RoHS : respectées.