Ralentisseur modulaire

Réf : RALM50_ & RALM75JN_

En caoutchouc recyclé très résistant, motif strié antidérapant.

Résiste à l'écrasement jusqu'à 40 tonnes.
Pour une bonne visibilité : Livré par paire jaune et noir et "yeux de chats" rétroréfléchissants.
Fixation à l'aide de tirefonds, rondelles et chevilles nylon 14 x 80 mm fournis.
Existe en 2 hauteurs : 5 ou 7,5 cm.
Passage de câble largeur 5 cm hauteur 2 cm pour le ralentisseur : 5 cm Passage de câble largeur 5 cm hauteur 3 cm pour le ralentisseur : 7,5 cm Motif strié pour une meilleure accroche des pneumatiques.
Ralentisseur vendu par paire : 1 élément jaune et 1 élément noir
Embouts noir ou jaune vendus séparément à l'unité

Ralentisseur seul

Ralentisseur :

HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	POIDS	NB DE FIXATION	VITESSE
50 mm	500 mm	425 mm	7,8 kg	x4	25
75 mm	500 mm	465 mm	10,5 kg	x4	15

Embout :

HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	POIDS	NB DE FIXATION	VITESSE
50 mm	210 mm	425 mm	2,2 kg	x2	25
75 mm	235 mm	465 mm	3,5 kg	x2	15

Ralentisseur avec embouts