

## TRACEUR DE LIGNES ANTIDERAPANT

Réf : TRAA\_

Permet de créer des lignes ou des zones légèrement antidérapantes.

Idéal pour assurer une meilleure sécurité du personnel dans les allées ou les zones à risques.

6 coloris : jaune, blanc, noir, vert, bleu ou rouge.



### ■ Descriptif Technique

#### ■ Caractéristiques :

- Type alkyde modifié.
- Aspect du film : satiné/ brillant.
- Séchage 20°C et 60% d'hygrométrie :
  - o Au toucher : 30 minutes
  - o Circulable : 24 heures
- Résistance à l'abrasion : Très bonne.
- Résistance chimique : Bonne.

### ■ Application :

- Utilisation en intérieur et en extérieur.
- Agiter l'aérosol au minimum pendant 1 minute.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et un taux d'hygrométrie > 60 %.
- Appliquer la peinture sur fond sec ; dépoussiérer, dégraisser et si nécessaire préparer la surface (ponçage, grenailage ou sablage).
- Manuellement ou à l'aide de nos différents matériels de traçage.
- Rendement : environ 45 mètres par aérosol de 500 ml.
- Purger l'aérosol tête en haut après chaque utilisation

### ■ Conditionnement et stockage :

- Ne pas exposer à une température > 50 °C (Gaz propulseur : DME – dimethyl ether)
- Les aérosols seront conservés dans un endroit sec et bien ventilé entre 5 et 25 °C.