

Bandes antidérapantes adhésives

Références : BSS30_ et BSS50_ et BSS100_ et BSS300_

Description :

Bande antidérapante adhésive, idéale pour une utilisation en intérieur afin de diminuer les risques de glissades.

Elle est confortable, résistante et non abrasive, pouvant être utilisée pour des trafics intenses et en zone humide.

Son revêtement est fabriqué en complexe d'élastomère de polyuréthane, avec des grains moyens, sur support non-tissé de polyester imputrescible.

Elle a un bon amorti des chocs et réduit les vibrations grâce à l'élasticité de l'antidérapant.

Cette bande résiste à la déformation, aux UV, aux agents chimiques naturels, aux huiles, aux graisses, aux hydrocarbures, à l'eau salée, à l'abrasion et aux chocs.

Plusieurs largeurs de bande sont disponibles : 30, 50, 100 ou 300 mm.

La longueur de la bande est de 10 mètres et son épaisseur est de 2,1 mm.

La bande est de coloris noir, gris, jaune ou sable, selon le modèle.

Sa tenue en température est comprise entre -30°C et +80°C.

La bande se découpe facilement au cutter afin de choisir la longueur idéale.

Testée selon la norme EN 13036-4 pour la résistance à la glissade : 1,12 sur sol sec et 0,67 sur sol humide.

Classement selon la norme NF EN 13501-1 : Cfl-s1.

Conseil d'entretien :

Lavable à l'eau et aux détergents classiques. En usine ou en atelier, il est préconisé d'utiliser des détergents industriels d'un pH 9 et biodégradable.



Coloris :

