

Bande adhésive transparente antidérapante

Références : AST_TR

Description :

Rouleau adhésif antidérapant pour le sol, idéal pour diminuer les risques de chutes, en intérieur.

Fabriquée en oxyde d'aluminium, cette bande est transparente pour plus de discrétion.

L'antidérapant est abrasif permettant une meilleure tenue dans le temps du rouleau.

Sa longueur est de 18,3 mètres.

Plusieurs largeurs de bande sont disponibles : 25, 50, 100 ou 150 mm.

Certifié NFSI pour « High Traction ».

Propriétés chimiques :

Résistance aux solvants : produit collé sur de l'acier inoxydable et laissé à polymériser pendant 24 heures à température ambiante avant de tester.

Réactif déversé sur le coupon d'essai jusqu'à étalement du réactif jusqu'aux bords du produit. Le produit est exposé au réactif pendant 1 heure à température ambiante puis le réactif est retiré et le produit est testé immédiatement pour résistance aux raclours, à division, et aux autres effets visuels.

- Eau : recommandé ;
- 10% eau salée : recommandé ;
- Eau de javel : recommandé ;
- Trichloréthylènes : non-recommandé ;
- 25% acide sulfurique : non-recommandé ;
- 1% hydroxyde de sodium : recommandé ;
- Essence sans plomb : recommandé ;
- Diesel Fuel / Gas-oil : contact intermittent ;
- Fluide hydraulique : recommandé ;
- 50% d'antigel dans l'eau : recommandé ;
- Minéral spiritueux : contact intermittent.

