

Marchepieds sécurisés

Références : MS_M

Description globale :

Ce marchepied est spécialement conçu pour faciliter l'accès à des hauteurs de travail situées entre 2435 et 2885 mm.

Monobloc, il est idéal pour diverses tâches telles que les petits travaux à basse hauteur, l'accès aux rayonnages ou aux armoires, ainsi que pour aider les personnes à atteindre des postes de travail plus élevés.

Livré monté.

Conforme aux exigences de sécurité du décret 96-333.



Caractéristiques techniques :

Références	Nombre marches	Hauteur plateforme	Hauteur travail	Profondeur hors tout	Hauteur hors tout	Poids
MS2M	2 marches	435 mm	2435 mm	865 mm	450 mm	7,5 kg
MS3M	3 marches	665 mm	2665 mm	1055 mm	680 mm	8 kg
MS4M	4 marches	885 mm	2885 mm	1245 mm	900 mm	9,5 kg

Matériaux de la structure : alliage d'aluminium ;

Matériaux des marches et du plateau : aluminium antidérapant ;

Marchepied : équipé de patins chaussettes antidérapants et anti-tâchant ;

Marches : antidérapantes, ayant une profondeur de 80 mm et renforcées par un barreau de 25 x 25 mm ;

Inclinaison avant : 60° ;

Inclinaison arrière : 75° ;

Dimensions de la plateforme : 510 x 450 mm ;

Longueur hors tout : 508,5 mm.

Recommandations :

Consignes de sécurité

Charge d'exploitation : 1 personne 150 kg

Avant chaque utilisation du marchepied, vérifier par un contrôle visuel les éléments suivants :

- Le bon état général du marchepied et de ses accessoires,
- L'usure ou le manque de patins,
- La présence éventuelle de déformations des éléments,
- L'état des soudures,
- La présence de l'étiquette d'identification du produit (fixée sur l'un des montants),
- En cas de remplacement de certains éléments, utiliser uniquement des composants d'origine.

Conseils pour une utilisation optimale :

- Les surfaces d'utilisation doivent être planes et non glissantes,
- La montée et la descente sur la plate-forme doit toujours se faire face au marchepied,
- Utilisation de chaussures adaptées offrant des appuis sûrs,
- Ne jamais monter sur les garde-corps.