

Combinés sonores et lumineux

Réf : **CS60LO** (orange) **CS60LR** (rouge), version LED 17-60 Vcc

Réf : **CS230LO** (orange) **CS230LR** (rouge), version LED 230 Vca

APPLICATIONS

Notre combiné sonore et lumineux industriel SONOS LED dispose, dans une enveloppe compacte, d'un feu LED et d'une sirène d'une puissance sonore de 106 dB. Il permet une installation en zone bruyante où le signal visuel complète le signal sonore. Il est conçu pour : vos alarmes de type : Défaut process, détection gaz, Détection incendie.

Spécifique pour les environnements industriels et tertiaires.

AVANTAGES

Diffusion sonore et visuelle à 360°

Version de 17 à 60 Vcc et 110/230Vca

Consommation électrique réduite

Installation simple, raccordement dans la base

PUISSANCE LUMINEUSE : Technologie LED

Signalisation sonore et lumineuse activables séparément ou simultanément.

PUISSANCE SONORE : 94 à 106 dB à 1 mètre

Données variables en fonction du son sélectionné

TEMPERATURE D'UTILISATION : Version Vcc : de -25°C à +70°C

Version Vca : de -25°C à +55°C

SONS : 32 sons dont le son AFNOR NFS32001

Sélection des sons par microcontact interne

Volume réglable par potentiomètre. -20 dB maximum

Activation de 2 sons différents possible (Vcc)

Fonctionnement indépendant du sonore et du lumineux (Vcc)

MATIERE : Polycarbonate (ABS) résistant aux chocs - Finition Rouge

Couleur de verrine orange ou rouge.

POIDS : 0.250 Kg

DIAM : 97mm. **HAUT.** : 104mm.

IP65

ALIMENTATION

17 à 60 Vcc

110-230 Vca

CONSOMMATION

9 à 50 mA

80 mA

(Consommation variable selon son sélectionné)

ENTREE ET CABLAGE : 2 entrées pré-perçées en 20mm.

